

Xerox[®] VersaLink[®] B405 Multifunkcijski štampač

VersaLink B405 Multifunkcijski štampač je baziran na Xerox[®] ConnectKey[®] tehnologiji. Za više informacija posetite www.connectkey.com.



Specifikacija sistema	VersaLink B405/DN
Brzina štampe jednostrano 8.5 x 11 in. A4 / 210 x 297 mm 8.5 x 14 in. / 216 x 356 mm	47 str/min 45 str/min 38 str/min
Brzina štampe dvostrano 8.5 x 11 in. A4 / 210 x 297 mm 8.5 x 14 in. / 216 x 356 mm	29 str/min 28 str/min 25 str/min
Mesečni obim štampe¹	Do 110,000 strana / mesečno
Preporučeni prosečni mesečni obim štampe	Do 12,000 strana
Procesor	1.05 GHz Dual Core
Memorija	2 GB
Konekcija	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n i Wi-Fi Direct sa opcionim Wi-Fi Kit-om, NFC Tap-to-Pair
Karakteristike kontrolera	Unified Address Book, Configuration Cloning, Scan Preview, Xerox Extensible Interface Platform [®] , Xerox App Gallery, Xerox [®] Standard Accounting Tool, Network Accounting Enabled, Role Based Permissions, Convenience Authentication Enabled, Online Support (kojima se pristupa sa korisničkog interfejsa i upravljačkog programa za štampanje)
Jezici korisničkog interfejsa	Engleski, Francuski, Italijanski, Nemački, Španski, Portugalski brazilski, Ruski, Holandski, Švedski, Danski, Finski, Norveški, Grčki, Turski, Poljski, Češki, Mađarski, Rumunski, Katalonski, Ukrajinski, Hrvatski
Specifikacije uređaja	
Električni zahtevi	
Severna Amerika	Napon: 110-127 naizmjenične Frekvencija: 50/60 Hz 11 A
Evropa	Napon: 220-240 naizmjenične Frekvencija: 50/60 Hz 6 A

Xerox® VersaLink® B405 Multifunkcijski štampač

Potrošnja el. energije				
Kontinuirano štampanje ³	620 W i manje			
Standby mod ³	60 W i manje			
Sleep mod ³	4 W i manje			
Radno okruženje				
Potreban raspon temperature (uskладиšten)	32 do 95° F / 0 do 35° C			
Potreban raspon temperature (u radu)	50 do 90° F / 10 do 32° C			
Potrebna vlažnost vazduha	10 % do 85 %			
Nivoi zvučne snage U radnom modu U standby modu	7.5 B(A) i manje 5.3 B(A) i manje			
Nivoi buke U radnom modu U standby modu	56 dB(A) i manje 30 dB(A) i manje			
Vreme podizanja (od isključenog do spremnog za rad)	Za manje od 60 sek.			
Vreme zagrevanja (od stanja spavanja do spremnog za rad)	Za manje od 5 sek.			
Dimenzije i težina (Raspakovan)	Širina	Dubina	Visina	Težina
VersaLink B405DN	19.5 in. / 495 mm	19.5 in. / 495 mm	21.7 in. / 551 mm	48 lb. / 22 kg
Dodatna kasetna 550-listova	17 in. / 432 mm	18.3 in. / 465 mm	3.7 in. / 94 mm	7.7 lb. / 3.5 kg
Dimenzije i težina (upakovan u ambalaži)	Širina	Dubina	Visina	Težina
VersaLink B405DN	24.3 in. / 618 mm	24.6 in. / 626 mm	28.1 in. / 713 mm	59.7 lb. / 27.1 kg
Dodatna kasetna 550-listova	21.1 in. / 535 mm	29.7 in. / 754 mm	9.2 in. / 234 mm	11.5 lb. / 5 kg
Sertifikacija sistema / usaglašavanje propisa				
Sertifikati	Da biste videli najnoviju listu sertifikata, idite na www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Štampač				
Vreme za izlazak prve stranice	Za manje od 8 sekundi			
Rezolucija	1200 x 1200 dpi			
Jezička podrška	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Maksimalna površina štampanja	4 mm od ivice papira			

Xerox® VersaLink® B405 Multifunkcijski štampač

Funkcije štampača	<p>Application Defaults Banner Pages Enable / Disable Bi-directional Real-time Status Booklet Layout Draft Mode Fit to new paper size Job Identification (Print ID or Banner, Print ID in margins on first page only or all pages) Job Monitoring (Client or Local User Interface) LAN Fax (requires Fax Kit) N-up Page Layout (up to 16 pages per sheet) Paper Selection by Attribute Personalna štampa Print Around Enable / Disable Štampanje sa USB-a Sample Set Čuvanje poslova Skaliranje Bezbedonosna štampa Preskočite prazne stranice Specijalne stranice (programiranje stranica sa izuzecima: korice, umetci, stranice sa izuzecima) Memorisanje i opoziv postavki drajvera Stored Jobs Deletion Automatsko dvostrano štampanje, skeniranje, kopiranje Vodeni žig (unapred definisan i prilagođen) Xerox® Earth Smart drajver podešavanja</p>
Štampa sa USB-a	<p>Omogućava detaljno štampanje sa USB porta tipa A Podržava direktno štampanje s računara preko USB porta tipa B Podržani formati datoteka: PDF, JPEG, TIFF, KSPS, PDF / A</p>
Operativni sistemi	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Napomena: Za informacije o podržanim verzijama za gore navedene operativne sisteme, posetite stranicu Drivers & Downloads i odredite svoj uređaj na www.support.xerox.com</p>
Fontovi	<p>PostScript fontovi: 136 PCL fontovi: 83</p>
Xerox® Mobile Express drajver	<p>Olakšava mobilnim korisnicima da pronadu, koriste i upravljaju Xerox® i ne-Xerox® uređajima na svakoj novoj lokaciji. Uključite se u novu mrežu, i Mobile Express Driver će automatski otkriti dostupne štampače i pružiti informacije o statusu i mogućnostima. Snimite listu "favorite" štampača za svaku lokaciju, sačuvajte podešavanja štampanja aplikacija za upotrebu na bilo kom štampaču u bilo kojoj mreži i u velikoj meri smanjite pozive za mobilnu podršku u IT.</p>
Xerox® Global Print drajver	<p>Univerzalni upravljački program za štampanje koji omogućava IT administratorima da instaliraju, nadgrade i upravljaju Xerox® i ne-Xerox® uređajima sa jednim drajverom. Omogućuje konzistentni interfejs koji je jednostavan za upotrebu krajnjim korisnicima, smanjuje broj poziva za podršku i pojednostavljuje upravljanje uslugama štampanja.</p>
Xerox® Pull Print drajver	<p>Olakšava IT menadžerima da se kvalifikuju, primene i upravljaju svim uređajima za štampanje pomoću jednog drajvera u okruženju Pull Print. Xerox® Pull Print drajver proširuje pogodnost u širokom spektru štamparskih sredstava. IT administratori više ne moraju da upravljaju i konfiguriraju više upravljačkih programa. Koristi se zajedno sa Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® i drugim.</p>

Xerox® VersaLink® B405 Multifunkcijski štampač

Kopir	
Skener/uvlakač dokumenata	Automatski dvostrani uvlakač dokumenata kapaciteta 60 listova (DADF)
Maksimalni format kopiranja	Platen: Do 8.5 x 14 in. / 216 mm x 356 mm DADF: Do 8.5 x 14 in. / 216 mm x 356 mm
Brzina - jednostrano	Do 47 kopija u minuti 8.5 x 11 in. Do 45 kopija u minuti A4 / 210 x 297 mm
Brzina - dvostrano	Do 29 kopija u minuti 8.5 x 11 in. Do 28 kopija u minuti A4 / 210 x 297 mm
Vreme izlaska prve kopije	Za manje od 6 sekundi
Jednostrano-dvostrano (opcije)	1:1, 1:2, 2:2 i 2:1
Max. broj kopija po poslu	1 do 999
Resolucija (max.)	Do 600 x 600 dpi
Uvećanje / umanjeње	Promenljivo zumiranje od 25 % do 400 % u koracima po 1 %
Paralelnost	Mogućnost uporedog skeniranja i štampanja
Funkcije kopiranja	Annotation (Page Numbers, Comments, Date Stamp, Bates Stamping)* Automatic Background Suppression Book Copying with Center Erase Booklet Copying* Collation Darkness Control Edge Erase Front Cover ID Card Copy Image Enhancement Lighten/Darken N-up Reduce / Enlarge 25 % to 400 % Image Shift Original Orientation Original Size Original Type Page Layout Sample Copy Saturation Sharpness *Zahteva SSD/Productivity Kit
Skener	
Kompatibilnost	Crno-belo i kolorno skeniranje
Paralelnost	Mogućnost skeniranja dokumenata dok uređaj štampa zadate poslove
Brzina jednostranog skeniranja	Crno-belo: Do 55 slika u minuti – 8.5 x 11 in. / 53 slika u minuti A4 / 210 x 297 mm Kolor: Do 29 slika u minuti – 8.5 x 11 in. / 28 slika u minuti A4 / 210 x 297 mm
Brzina dvostranog skeniranja	Crno-belo: Do 26 slika u minuti – 8.5 x 11 in. / 25 slika u minuti A4 / 210 x 297 mm Kolor: Do 14 slika u minuti – 8.5 x 11 in. / 14 slika u minuti A4 / 210 x 297 mm
Rezolucija	Optičke - 600 x 600 dpi, do 9600 dpi interpolirane
Dubina skeniranja	24-bit kolor / 8-bit grayscale
Maksimalni format skeniranja	Platen: do 8.5 x 14 in. / 216 x 356 mm DADF: do 8.5 x 14 in. / 216 x 356 mm
Mrežni protokoli	FTP SMTP SMB

Xerox® VersaLink® B405 Multifunkcijski štampač

Podržani formati	JPG TIFF XPS PDF Pretraži PDF putem optičkog prepoznavanja znakova (OCR) PDF zaštićen lozinkom Linearizovani PDF (postavljen putem ugrađenog veb servera) i PDF / A
Kompatibilnost drajvera za skeniranje (samo za mrežno)	WIA TWAIN
Podržane destinacije skeniranja	Scan to Home Scan to USB Scan to Email Scan to Network (FTP or Browse SMB)
Mrežno skeniranje – Softverska rešenja	
Xerox® ConnectKey® Apps (Xerox® App Gallery)	Povećajte produktivnost korisnika pojednostavljuvanjem i skraćivanjem svakodnevnih zadataka. Za razliku od tradicionalnog softvera, ConnectKey Apps ne zahtevaju namenski server, PC ili IT resurs. Umesto toga, jednostavno preuzmite ove ConnectKey Apps.
Faks⁴	
Brzina faksa	33.6 Kbps
Memorija	4 MB
Rezolucija	Standard 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Kompresija	MH/MR/MMR/JBIG
Funkcije faksa	Faks za pristup, LAN faks, direktan faks, prosleđivanje faksa na e-mail, biranje faksa putem objedinjenog imenika (do 2.000 kontakata)
Mobilna rešenja i aplikacije za mobilne uređaje	
Xerox® Mobile Express Driver®	Olakšava mobilnim korisnicima da pronađu, koriste i upravljaju Xerox® i ne-Xerox® uređajima na svakoj novoj lokaciji. Uključite se u novu mrežu, i Mobile Express Driver će automatski otkriti dostupne štampače i pružiti informacije o statusu i mogućnostima. Snimite listu "favorite" štampača za svaku lokaciju, sačuvajte podešavanja štampanja aplikacija za upotrebu na bilo kom štampaču u bilo kojoj mreži i u velikoj meri smanjite pozive za mobilnu podršku u IT.
Xerox® Global Print Driver®	Univerzalni upravljački program za štampanje koji omogućava IT administratorima da instaliraju, nadgrade i upravljaju Xerox® i ne-Xerox® uređajima sa jednim drajverom. Omogućuje konzistentni interfejs koji je jednostavan za upotrebu krajnjim korisnicima, smanjuje broj poziva za podršku i pojednostavljuje upravljanje uslugama štampanja.
Apple® AirPrint®	Štampajte e-poštu, fotografije i važne kancelarijske dokumente direktno sa Apple iPhone® ili iPad® bez instaliranih upravljačkih programa i bez kablova za povezivanje. Pomoću AirPrint, iPhone ili iPad automatski pronalaze i povezuju se sa uređajem koji podržava Wi-Fi network.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print cpovezuje uređaje za štampanje na vebu, omogućavajući korisnicima da štampaju iz aplikacija koje svakodnevno koriste na pametnim telefonima, tabletima, Chromebook™ notebook računarima.
@PrintByXerox	@PrintByXerox ije besplatna usluga koja omogućava sigurno štampanje sa bilo kojeg uređaja sa omogućenom e-poštom (računar, telefon, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ ...) na Xerox® printer ili MFP koriste i jednu adresu e-pošte bez IT intervencije. Nije potrebna obuka. Krajnji korisnici jednostavno šalju priloge na adresu e-pošte i puštaju ih na MFP panel.
Xerox® Print Service Plug-in za Android™ (besplatan na Google Play™ Store-u)	Dodatak Xerox® Print Service Plug-in za Android KitKat (4.4 i novije) pojednostavljuje mobilno štampanje bez tre ih aplikacija ili dodatnih upravlja kih programa za štampanje. Lako možete da štampate fotografije, veb stranice i dokumente kada je vaš mobilni ure aj povezan sa mf štampa ima pomo u Wi-Fi mreže. ARobustan set opcija štampanja uklju uje dvostrano štampanje, spajanje i sigurno osloba anje koda. Besplatno preuzimanje je dostupno na Google Play™ store-u.
Xerox® Mobile Link App (besplatan na Google Play™ Store-u i Apple® App Store-u)	Aplikacija Xerox® Mobile Link App omogu vava skeniranje, slanje e-pošte i faksiranje sa vašeg telefona ili tableta povezivanjem sa našim multifunkcijskim štampa ima i slanje podataka i štampanje podataka iz skladišta u cloud storage. Lako je kreirati radne tokove za Mobile Link One-Touch Workflows izme u mobilnog ure aja i multifunkcijskog štampa a. Upotrebom ru ne adrese ili identifikacije QR koda za uparivanje, automatsko otkrivanje ure aja olakšava pronalaženje i uparivanje mobilnog ure aja sa obližnjim Xerox® miultifunkcijskim štampa em.

Xerox® VersaLink® B405 Multifunkcijski štampač

Xerox® Print Management i Mobility Suite, Xerox® Print Management i Mobility Service	Xerox® Print Management i Mobility Suite je modularni skup radnih tokova dizajniran da uštedi klijentu vreme i novac pružajući efikasnu kontrolu nad flotom ispisa, istovremeno omogućavajući produktivnost i mobilnost radnika kroz skup robusnih tokova rada. Xerox omogućava krajnju fleksibilnost kupaca nudeći ove mogućnosti i u lokalnoj verziji servera i sa verzijom ovog rešenja zasnovanom na oblaku cloud-u.
Bezbednost	
Bezbedonosne funkcije	Access Controls AES 256-bit Encryption Audit Log Certificate Path Validation Certificate Revocation List (CRL)/Status Protocol (OCSP) Detection of external program falsification (XCP Plug-in) Cisco® Identity Services Engine (ISE) Integration Domain Filtering FIPS 140-2 Firmware Verification IP Address Filtering IPsec Network Authentication Port Filtering Pre-installed Self-Signed Certificates Role Based Permissions Secure Email Secure Fax Secure Print Security Certificate Management Smart Card Enablement (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Status Protocol (OCSP) TLS/SSL
Upravljanje i obračun potrošnje	
Xerox® Standard Accounting alat / Network Accounting (Standard)	
Praćenje	Kopiranje, štampanje, faks, skeniranje i E-mail
Upravljanje	Xerox® Standard Accounting alat Do 1,000 korisničkih naloga bez SSD Do 9,999 korisničkih naloga sa SSD Do 500 generalnih naloga Network Accounting (Job Based Accounting) Do 1,000 ID naloga; Do 1,000 ID naloga bez SSD Do 60,000 ID naloga; Do 60,000 ID naloga sa SSD Do 14,000 evidentiranih naloga (transakcija)
Karakteristike	Administrator može upravljati funkcijom preko Embedded Web Server.
Opcije – Network Accounting (Omogućuje centralnom serveru da upravlja svim nalogima)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Enhanced network accounting sa minimalnim podacima o načinu na koji se sistem koristi • Sveobuhvatno upravljanje i praćenje razmera u preduzećima i izveštavanje o upotrebi uređaja za kopiranje, štampanje, skeniranje i server faksa • Brojna rešenja su dostupna preko Xerox Alliance Partnera. Za detalje posetite www.xerox.com • Poboljšanja sigurnosti uključuju istovremeno podršku za HTTP/HTTPS protokole • Uređaj zahteva autentifikaciju naloga sa servera trećih strana što omogućava veće baze podataka korisnika i naloga • Prihvatite prijavu za autentifikaciju na kontrolnoj tabli i prenesite na mrežni nalog treće strane • Interfejs sa nalogom terminala treće strane za korisnički interfejs naloga

Xerox® VersaLink® B405 Multifunkcijski štampač

Upravljanje papirom	
Uvlakač dokumenata	
Kapacitet⁵	Automatski dvostrani uvlakač dokumenata (DADF): 60 listova
Format	Prilagodljiva mera: 5.5 x 5.5 in. do 8.5 x 14 in. / 139.7 x 139.7 mm do 216 x 356 mm
Podržana debljina papira: Jednostrano: Dvostrano:	13 to 32 lb. bond / 50 do 125 gr 16 to 32 lb. bond / 60 do 125 gr
Bypass kaset	
Kapacitet⁵	150 listova
Format	3 x 5 in. do 8.5 x 14 in. / 76.2 x 127 mm do 216 x 356 mm
Podržana debljina papira: Jednostrano: Dvostrano:	16 lb. do 80 lb. cover / 60 do 220 gr 16 lb. do 60 lb. cover / 60 do 163 gr
Tipovi medija	Bond Plain Paper Cardstock Custom Envelopes Hole Punched Labels Letterhead Lightweight Cardstock Pre-Printed Recycled
Kaseta 1	
Capacity⁵	550 sheets
Sizes	3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. / 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm
Weights One-sided: Two-sided:	16 lb. to 80 lb. cover / 60 to 220 gsm 16 lb. to 60 lb. cover / 60 to 163 gsm
Media Types	Bond Plain Paper Cardstock Custom Hole Punched Labels Letterhead Lightweight Cardstock Pre-Printed Recycled
Optional Tray 2	
Capacity⁵	550 sheets
Sizes	Custom Sizes: 5.5 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in. / 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm
Weights One-sided: Two-sided:	16 lb. to 80 lb. cover / 60 to 220 gsm 16 lb. to 60 lb. cover / 60 to 163 gsm

Xerox® VersaLink® B405 Multifunction Printer

Media Types	Bond Plain Paper Cardstock Custom Hole Punched Labels Letterhead Lightweight Cardstock Pre-Printed Recycled
Total Capacity	
Device Standard Capacity⁵	700 sheets
Device Total Capacity⁵	2,350 sheets
Paper Output	
Output Tray	
Output Capacity⁵	250 sheets
Automatic Two-sided Printing	Standard
Device Management	
Network Protocols	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP Most protocols not in use can be disabled
Administrative Protocols	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • A Web-based server application for network administrators that permits web browser-based device management from any workstation, whether running Windows or UNIX or any other operating system • Works with any SNMP-managed printer from any manufacturer • Provides help with device discovery and installations, health checks and troubleshooting, and device upgrades, as well as basic accounting and asset management
Embedded Web Server – Integrated Device Web Page	
Device Status	<ul style="list-style-type: none"> • Tray status/contents • Consumables status • Billing/Usage • Quick Links • Online Support
Print Queue Viewing	Job print queue management—view and delete
Job Submission	Print-ready files (PS (with optional PostScript option), PCL, PDF, XPS, JPEG)
Device Administration	Allows simple, remote installation setting of configuration options and management of the device
Browsers	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Remote Services	
Xerox® Meter Assistant® Service	Automates the process of collecting and submitting meter reads for tracking and billing of Xerox® device usage. Eliminates the need for time-consuming end-user involvement and ensures that meter reads are submitted to Xerox on time.
Xerox® Supplies Assistant® Service	Automatically orders supplies for Xerox® output devices based on actual usage, eliminating the need to manually manage supplies inventory.

Xerox® VersaLink® B405 Multifunction Printer

MaintenanceAssistant	Offers a fast (and free) way to resolve potential issues and receive assistance and automate the troubleshooting/repair process. Diagnostic data is sent to Xerox, allowing for problems to be solved faster with increased uptime.	
What Comes in the Box		
	VersaLink B405 Multifunction Printer Standard Capacity Toner Cartridge: 5,900 print capacity ⁶ Software and Documentation CD (Safety, Regulatory, Recycling and Disposal Guides, Print Drivers, and Warranty Statement) Installation Guide Quick Use Guides Power cord Fax cord	
Supplies and Accessories	Quantity	Part Number
Supplies		
Standard Capacity Toner Cartridges	5,900 standard pages ⁶	106R03581
High Capacity Toner Cartridges	13,900 standard pages ⁶	106R03583
Extra-High Capacity Toner Cartridges	24,600 standard pages ⁶	106R03585
Drum Cartridge	65,000 standard pages ⁷	101R00554
Accessories / Options		
550-sheet Paper Tray		497K13630
Productivity Kit with 16 GB Solid State Drive		097S04913
Stand		497K13660
Wireless Network Adapter Kit		497K16750
Internal Card Reader/RFID Kit		497K18120

¹ Maximum volume capacity expected in any one month. Not expected to be sustained on a regular basis.

² Expected regular monthly throughput.

³ Power states defined per ENERGY STAR® Programme requirements for Imaging Equipment.

⁴ Requires analogue phone line.

⁵ Paper capacities are based on 20 lb. / 75 gsm stock; capacities will vary with different weight stocks.

⁶ Average standard pages. Declared Yield in accordance with ISO/IEC 19752. Yield will vary based on image, area coverage and print mode.

⁷ Approximate pages. Declared yield will vary depending on job run length, media size/orientation and machine speed. For more information visit: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Return spent imaging supplies through the Xerox Green World Alliance collection/reuse/recycling programme. For more information, visit www.xerox.com/about-xerox/recycling.

For more information, visit us at www.xerox.com/office

Configurations vary by geography.

